

Guard-SVR Serisi

1 - 50 KVA Servo Voltaj Regülatörü

MONO

FAZ

VFI

TYPE

SVR

TOWER



Mikroişlemci Kontrollü
90 V /sn. Voltaj düzeltme hızı
Doğrusal olmayan yükleri sürebilme
Geniş güç ve gerilim aralığı
Yüksek verim, sessiz çalışma
Manuel By-pass özelliği
Aşırı akım ve kısa devre koruması
Akıllı fan sistemi ile soğutma

Aşırı ve düşük voltaj koruma
ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl garanti
10 yıl yedek parça garantisi
Deneyimli teknik servis desteği
Çıkışta yıldırım düşmesine karşı Parafudr (Ops.)



EV/OFİS



ACİL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

CityElectric
Fazla Sığdır



Guard-SVR Serisi

1-50 KVA SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

MODEL	1 kVA	2 kVA	3,5 kVA	5 kVA	7,5 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	25 kVA	30 kVA	40 kVA	50 kVA
Kapasite	1 kVA	2 kVA	3,5 kVA	5 kVA	7,5 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	25 kVA	30 kVA	40 kVA	50 kVA
GİRİŞ												
Giriş Gerilim	220 VAC (1Ph+N+PE)											
Çalışma Voltaj Aralığı	160 - 260 VAC											
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz: 47-53 Hz; 60 Hz: 57-63 Hz (60 Hz Opsiyonel)											
Güç Faktörü	> 0.90 (%100 Yükte)											
THDi	<=%3											
ÇIKIŞ												
Çıkış Gerilimi	220V											
Voltaj Regülasyonu	±%2											
Frekans Aralığı	47 ~ 53 Hz / 57 ~ 63 Hz											
Düzeltilme Hızı	90 V/Sn											
REGÜLASYON / BY-PASS												
Transfer Süresi	Regülasyon Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)											
VERİM												
Regülasyon Mod	≥%94											
GÖSTERGELER												
LCD	Şebeke Voltajı, Çıkış Voltajı, Akım Değerleri, By-pass Voltajı, Uyarı/Hata Kayıtları											
ALARMLAR												
Düşük Voltaj	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı											
Yüksek Voltaj	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı											
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı											
Regülatör Hata	Sürekli Sesli Uyarı											
ÇEVRESEL												
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C											
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)											
Gürültü Seviyesi	≤50 dB (1m)											

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.