

TRUE POWER Serisi

6-10 KVA ONLINE UPS

1:1
FAZ



VFI
TYPE

UPS ONLINE



TOWER

PF=
09

GÜÇ FAKTÖRÜ

LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış Bypass
Açılışta Kendini Test Etme
Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
Jeneratör Uyumlu
USB & RS232 Haberleşme Portu

LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
Yüksek Frekans True Double-Conversion
Mikroişlemci Teknolojisi (CPU)
Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
Geniş Giriş Voltaj Aralığı (120~275V)
Çıkış Güç Faktörü 0.9
Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
Otomatik Frekans Algılama
Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu



OFİS



ACİL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

CityElectric
Fazla Satac



TRUE POWER Serisi 6-10 KVA ONLINE UPS

MODEL		
Kapasite	6 kVA / 5400 W	10 kVA / 9000 W
GİRİŞ		
Giriş Gerilim	220 / 230 / 240 VAC	
Çalışma Voltaj Aralığı	120 ~ 276 VAC ±%3 (Yüke Bağlı Olarak)	
Çalışma Frekans Aralığı	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz ± %10	
Güç Faktörü	> 0.99 (%100 Yükte)	
THDi	<= %3	
ÇIKIŞ		
Çıkış Gerilimi	220 VAC (Ayarlanabilir)	
Voltaj Regülasyonu	±%1	
Frekans Aralığı	50 Hz / 60 Hz Seçilebilir.	
Frekans (Akü Modu)	50 Hz ±0.1 Hz veya 60 Hz ±0.1 Hz	
Tepe Faktörü	3:1 (Max)	
Harmonik Distorsiyon	<%2 THD (Doğrusal Yük); <=%5 THD (Doğrusal Olmayan Yük)	
Transfer Süresi	Şebeke Modu - Akü Modu: 0ms Inverter Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)	
Aşırı Yük	Şebeke Modu	%100~%110: 10dk; %110~%130: 1dk; >%130: 10sn
	Akü Modu	%100~%110: 3dk; %110~%130: 30sn; > %130: 10sn
Dalga Şekli	Tam Sinüs	
VERİM		
Online Mod	≥%93	
ECO Mod	≥%98	
AKÜ		
Akü Gerilimi	220 Vdc ±1%	270 Vdc ±1%
Dahili Akü	16	20
Şark Akımı (Max.)	Default: 1A ±10% Max.: 2A (Opsiyonel)	
Tipik Şarj Süresi	4-6 Saat (%90 Kapasitede)	
GÖSTERGELER		
LCD	Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, AC Modu, Akü Modu, Bypass Modu ve UPS Hata	
ALARMLAR		
Akü Modu	4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı	
Düşük Akü	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı	
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı	
UPS Hata	Sürekli Sesli Uyarı	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C	
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)	
Gürültü Seviyesi	≤50 dB (1m)	
HABERLEŞME		
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel)	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac	
SNMP (Opsiyonel)	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi	
BOYUTLAR & AĞIRLIK		
Boyutlar WxDxH (mm)	256 x 580 x 635	256 x 580 x 635
Net Ağırlık (kg)	67	77

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.