



## Guard-SVR Serisi

### 10-4500 KVA SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

MODEL													
Kapasite	10 kVA 15 kVA	22,5 kVA 30 kVA	45 kVA 60 kVA	75 kVA 100 kVA	120 kVA 150 kVA	200 kVA 250 kVA	300 kVA 400 kVA	500 kVA 600 kVA	800 kVA 1000 kVA	1250 kVA 1500 kVA	1600 kVA 2000 kVA	2500 kVA 3000 kVA	4000 kVA 4500 kVA
GİRİŞ													
Giriş Gerilim	380 VAC (3Ph+N+PE) -%25 +%15												
Çalışma Voltaj Aralığı	285 - 437 VAC												
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz: 47-53 Hz; 60 Hz: 57-63 Hz (60 Hz Opsiyonel)												
Güç Faktörü	> 0.90 (%100 Yükte)												
THDi	<=%3												
ÇIKIŞ													
Çıkış Gerilimi	380 VAC												
Voltaj Regülasyonu	±%2												
Frekans Aralığı	47 ~ 53 Hz / 57 ~ 63 Hz												
Düzeltilme Hızı	500 V/Sn												
REGÜLASYON / BY-PASS													
Transfer Süresi	Regülasyon Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)												
VERİM													
Regülasyon Mod	≥%97												
GÖSTERGELER													
LCD	Şebeke Voltajı, Çıkış Voltajı, Akım Değerleri, By-pass Voltajı, Uyarı/Hata Kayıtları												
ALARMLAR													
Düşük Voltaj	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı												
Yüksek Voltaj	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı												
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı												
Regülatör Hata	Sürekli Sesli Uyarı												
ÇEVRESEL													
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C												
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)												
Gürültü Seviyesi	≤50 dB (1m)												
HABERLEŞME													
RS232 (Opsiyonel) / USB (Opsiyonel)	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac												
SNMP (Opsiyonel)	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi												

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

# Guard-SVR Serisi

## 10 - 4500 KVA Servo Voltaj Regülatörü

TRİ  
FAZ



VFI  
TYPE  
SVR

TOWER

Mikroişlemci Kontrollü  
90 V /sn. Voltaj düzeltme hızı  
Doğrusal olmayan yükleri sürebilme  
Geniş güç ve gerilim aralığı  
Yüksek verim, sessiz çalışma  
Manuel By-pass özelliği  
Aşırı akım ve kısa devre koruması  
Akıllı fan sistemi ile soğutma

Aşırı ve düşük voltaj koruma  
ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl garanti  
10 yıl yedek parça garantisi  
Deneyimli teknik servis desteği  
Çıkışta yıldırım düşmesine karşı Parafudr ( Ops.)



EV/OFİS



ACIL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

CityElectric  
Genel Satış