

TRUE POWER Serisi

10-15-20 KVA ONLINE UPS

3:1
FAZ



VFI
TYPE

UPS ONLINE



TOWER

PF=
09

GÜÇ FAKTÖRÜ

LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış Bypass
Açılıştaki Kendini Test Etme
Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
Jeneratör Uyumlu
USB & RS232 Haberleşme Portu

LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
Yüksek Frekans True Double-Conversion
Mikroişlemci Teknolojisi (CPU)
Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
Geniş Giriş Voltaj Aralığı (208~476V)
Çıkış Güç Faktörü 0.9
Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
Otomatik Frekans Algılama
Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu



OFİS



ACİL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

CityElectric
Fazla Sektör



TRUE POWER Serisi 10-15-20 KVA ONLINE UPS

MODEL			
Kapasite	10 kVA / 9 kW	15 kVA / 13,5 kW	20 kVA / 18 kW
GİRİŞ			
Giriş Gerilim	380 / 400 / 415 VAC, (3Ph+N+PE)		
Çalışma Voltaj Aralığı	208 - 478 VAC (Yüke Bağlı Olarak)		
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz: 45-55 Hz; 60 Hz: 54-66 Hz (Otomatik Algılama)		
Güç Faktörü	> 0.99 (%100 Yükte)		
THDi	<=%4		
ÇIKIŞ			
Çıkış Gerilimi	220 VAC (Ayarlanabilir)		
Voltaj Regülasyonu	±%1		
Frekans Aralığı	50 / 60 Hz		
Frekans (Akü Modu)	50 Hz ±0.1 Hz veya 60 Hz ±0.1 Hz		
Tepe Faktörü	3:1 (Max)		
Harmonik Distorsiyon	<%2 THD (Doğrusal Yük); <=%4 THD (Doğrusal Olmayan Yük)		
Transfer Süresi	Şebeke Modu - Akü Modu: 0ms Inverter Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)		
Dalga Şekli	Tam Sinüs		
VERİM			
Online Mod	≥%94	≥%94	≥%94
ECO Mod	≥%98		
AKÜ			
Akü Gerilimi	270 VDC / 405 VDC - Seçilebilir		
Dahili Akü	20 - 30 Adet Dahili		
Şark Akımı (Max.)	1 A (1-15 A Opsiyonel)		
Tipik Şarj Süresi	6 - 8 Saat		
GÖSTERGELER			
LCD	Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, AC Modu, Akü Modu, Bypass Modu ve UPS Hata		
ALARMLAR			
Akü Modu	4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı		
Düşük Akü	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı		
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı		
UPS Hata	Sürekli Sesli Uyarı		
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C		
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)		
Gürültü Seviyesi	≤55 dB (1m)		
HABERLEŞME			
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel)	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac		
SNMP (Opsiyonel)	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi		
BOYUTLAR & AĞIRLIK			
Boyutlar WxDxH (mm)	256 x 580 x 635	302 x 715 x 812	
Net Ağırlık (kg) - Aküsüz	35	48	51

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.