


TRUE POWER Serisi

10-60 KVA ONLINE UPS

3:3

FAZ

kVA
kW



VFI
TYPE

UPS ONLINE



TOWER

PF=1

GÜÇ FAKTÖRÜ

LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış Bypass
Açılışta Kendini Test Etme
Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM)
Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
Jeneratör Uyumlu
USB & RS232 Haberleşme Portu

LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
Yüksek Frekans True Double-Conversion
Mikroişlemci Teknolojisi (CPU)
Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
Geniş Giriş Voltaj Aralığı
Çıkış Güç Faktörü 1 kVA = kW
Otomatik Frekans Algılama
Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu



OFİS



ACİL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

CityElectric
Türkiye Şubesi



TRUE POWER Serisi 10-60 kVA/kW ONLINE UPS

MODEL						
Kapasite	10 kVA / 10 kW	15 kVA / 15 kW	20 kVA / 20 kW	30 kVA / 30 kW	40 kVA / 40 kW	60 kVA / 60 kW
GİRİŞ						
Giriş Gerilim	380 / 400 / 415 VAC, (3Ph+N+PE) -%20 +%20					
Çalışma Voltaj Aralığı	304 - 450 VAC					
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz: 47,5-52,5 Hz; 60 Hz: 57,5-62,5 Hz ± %5					
Güç Faktörü	> 0.97 (%100 Yükte)					
ÇIKIŞ						
Çıkış Gerilimi	380V VAC - Seçilebilir					
Voltaj Regülasyonu	±%1					
Frekans Aralığı	50 Hz / 60 Hz (Opsiyonel)					
Frekans (Akü Modu)	50 Hz ±0.1 Hz veya 60 Hz ±0.1 Hz					
Tepe Faktörü	3:1 (Max)					
Harmonik Distorsiyon	<%3 THD (Doğrusal Yük); <=%5 THD (Doğrusal Olmayan Yük)					
Transfer Süresi	Şebeke Modu - Akü Modu: 0ms Inverter Modu - Bypass Modu: 2ms (Tipik)					
Dalga Şekli	Tam Sinüs					
VERİM						
Online Mod	≥%94					
AKÜ						
Akü Gerilimi	270 VDC					405 - 540 VDC
Tipik Şarj Süresi	6 - 8 Saat					
GÖSTERGELER						
LCD	Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, AC Modu, Akü Modu, Bypass Modu ve UPS Hata					
ALARMLAR						
Akü Modu	4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı					
Düşük Akü	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı					
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı					
UPS Hata	Sürekli Sesli Uyarı					
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C					
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)					
Gürültü Seviyesi	≤55 dB (1m)					
HABERLEŞME						
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel)	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac					
SNMP (Opsiyonel)	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi					
BOYUTLAR & AĞIRLIK						
Boyutlar WxDxH (mm)	302 x 715 x 812		302 x 862 x 991		435 x 960 x 1200	
Net Ağırlık (kg)	48	51	65	71	105	125

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.